

Patchkabel	Seite
Câble de raccordement	Page
Etiro [®] Patch-Spiralkabel (PUR)	
Etiro [®] Patch-Câble de spirale (PUR)	1
Kat. 5e S/UTP PVC	
Cat. 5e S/UTP PVC	2
Kat. 5e S/UTP halogenfrei	
Kat. 5e S/UTP sans halogène	3
Kat. 6 S/STP PVC od. halogenfrei	
Cat. 6 S/STP PVC ou sans halogène	4
Patchkabelrolle Kat. 6	
Rouleau câble patch Cat. 6	5
Kat. 5e SF/UTP PVC UL	
Cat. 5e SF/UTP PVC UL	6
Spezial-Patchkabel	
Câbles Patch spéciaux	7

Etiro[®] Patch-Spiralkabel (PUR) Etiro[®] Patch-Câble de spirale (PUR)

Kabeltyp:	Etiro[®] PUR, S/UTP, halogenfrei Kat. 5e, 4x2xAWG26, schwarz glänzend,	Typ de câble:	Etiro[®] PUR, S/UTP, sans halogène Cat. 5e, 4x2xAWG26, noir brillant,
Steckertyp:	gesch. AMP RJ45-Stecker	Fiche:	AMP RJ45 fiche
Knickschutztülle:	schwarze angespritzte Standardtülle	Capot:	Moulé en noir
Belegung:	ISO 8877 (1 : 1)	Câblage:	ISO 8877 (1 : 1)
Wendellänge:	800mm	Longueur de la spirale au repos:	800mm
max. Auszugslänge:	2'500mm	... étirée max.:	2'500mm
Wendelaussen-ø:	24mm	ø extérieur env.:	24mm
Enden:	beidseitig 150mm radial abgehend	Bouts droit:	150mm radialement sortant
Art. Nr:	354293	Art. No:	354293

- Hervorragend geeignet für den mobilen Einsatz,
 - Servicebereich, Service Techniker
 - Sitzungszimmer, Notebook, Beamer
 - Bodendose in Grossraumbüros
 - Medieninseln in Schulen, Seminar- und Konferenzräume
- Erhöhte mechanische Belastbarkeit durch PUR-Mantel.



- Remarquablement adéquat pour l'utilisation mobile
 - Domaine de service, technicien un service
 - Salle de conférences, ordinateur portable, beamer
 - Boîte de sols dans des bureaux paysagers
 - Des îles de média dans des écoles
- La charge admissible augmentait mécaniquement à travers le manteau pur.

Patchkabel S/UTP Kat. 5e

Kabeltyp:	Uninet 5502 flex 4x2x0.16mm ² Kat 5e
Steckertyp:	geschirmte AMP RJ45-Kontakte
Knickschutztülle:	angespritzt in Kabelfarbe
Belegung:	ISO 8877 (1 : 1)
Prüfverfahren:	Belegung

Neu: Option
Tülle schlank mit
Klinkenschutz



Länge/Farbe Longueur/ Couleur	PVC						
	grau ¹ gris ¹	grau gris	schwarz noir	gelb jaune	blau bleu	grün vert	rot rouge
0.3 m		105183	321905	106747	309303	106174	321903
0.5 m	105184	102786	108296	102816	102826	102796	102806
1.0 m	105185	102787	107300	102817	102827	102797	102807
1.5 m	105186	102788	106556	102818	102828	102798	102808
2.0 m	105187	102789	106862	102819	102829	102799	102809
2.5 m		102790	103975	102820	102830	102800	102810
3.0 m	105188	102791	106223	102821	102831	102801	102811
3.5 m		102792	321898	102822	102832	102802	102812
4.0 m	105189	102793	107301	102823	102833	102803	102813
4.5 m		102794	321899	102824	102834	102804	102814
5.0 m	105190	102795	106554	102825	102835	102805	102815
6.0 m		103827	104772	106745	106534	104936	106782
7.0 m	105192	104504	106954	106054	106886	106870	106992
7.5 m		104453	321900	106945	107438	308875	107287
8.0 m		103688	104773	106275	106535	106276	107197
10.0 m	105193	103686	106170	106422	106467	106468	105809
12.0 m		106031	107302	106274	106058	106277	107745
15.0 m	105194	103685	107416	106746	107110	107090	104672
20.0 m	105195	105830	107417	106946	106059	107091	106991
25.0 m		106607	108300	106483	107084	106476	106476
30.0 m		106935	108301	107254	107274	311501	108253
40.0 m		107793	321901	311498	301362	311502	321904
50.0 m		108413	321902	311500	108930	311503	301658


¹Lagerkabel: Grau mit Tülle mit Klinkenschutz, ohne Beschriftungsoptionen

¹Câble de stock: Capot avec manchon de protection, sans possibilité du marquage

Standarttülle
Capot standard




Option:
Tintenstrahl schwarz (Text nach Wunsch)
Marquage Inkjet (texte a votre choix)



Option:
Tülle mit Klinkenschutz
Capot avec manchon de protection



Option:
Markierung (Text nach Wunsch)
Marquage (texte a votre choix)



Spezialkabel und Optionen auf Seite 7

Câbles spéciaux et options a la page 7

Patchkabel S/UTP Kat. 5e halogenfrei

Kabeltyp	Uninet 5502 flex 4x2x0.16mm ² , Kat. 5e, halogenfrei	Typ de câble	Uninet 5502 flex 4x2x0.16mm ² , Cat. 5e sans halogene
Steckertyp	Geschirmter AMP RJ45 Stecker	Fiche	AMP EMT RJ45 fiche
Knickschutztülle	Angespritzt in Kabelfarbe	Capot	Moulé en couleur de la cable
Belegung	ISO 8877 (1 : 1)	Câblage	ISO 8877 (1 : 1)
Prüfverfahren	Belegung	Méthode de test	Câblage

Länge/ Longueur/	Halogenfrei / sans halogène								
	grau gris	schwarz noir	orange orange	weiss blanc	rot rouge	blau bleu	gelb jaune	grün vert	violett violet
0.3 m	106175	321963	104209	353572	321964	321965	321966	305694	321955
0.5 m	106176	313451	103940	353573	106996	107003	107005	106995	107196
1.0 m	105750	313452	103941	353574	106704	105758	107006	106999	106832
1.5 m	105751	107628	103942	353575	106994	105612	107008	105250	106438
2.0 m	105724	321910	103943	353576	106707	105463	107004	105461	106439
2.5 m	105752	107629	103944	353578	106844	105759	106709	105755	106440
3.0 m	105725	313450	103945	353579	106708	105464	107002	105462	106659
3.5 m	105761	107630	103946	353580	321924	105941	300772	321943	107350
4.0 m	106003	321911	103947	353581	106845	105811	106710	105756	107351
4.5 m	321907	321912	103948	353582	321925	321934	321938	106843	107352
5.0 m	105940	107631	103949	353583	106993	107007	107001	105757	106660
6.0 m	106177	321913	107063	353584	321926	321935	107860	321944	108005
7.0 m	106178	321914	104210	353585	321927	309815	321939	321945	306196
7.5 m	105753	321915	106838	353586	321928	320217	306849	321946	314610
8.0 m	107040	313449	108095	353587	313440	316255	306612	321947	108112
10.0 m	105754	321916	104211	353588	106121	309817	107861	311670	107459
12.0 m	108076	321917	301076	353590	108077	316256	321940	321948	108919
15.0 m	106179	321918	104212	353591	320216	313667	107212	321949	306197
20.0 m	106180	321919	104213	353592	321929	321106	309412	321950	107056
25.0 m	300777	321920	321959	353593	321930	321107	311288	321951	321956
30.0 m	310583	321921	321960	353594	321931	321229	311289	321952	305332
40.0 m	321908	321922	321961	353595	321932	321936	311291	321953	321957
50.0 m	321909	321923	321962	353596	321933	321937	321941	321954	321958

Standartülle
Capot standart




Option:
Tintenstrahl schwarz (Text nach Wunsch)
Marquage Inkjet (texte a votre choix)



Option:
Tülle mit Klinkenschutz
Capot avec manchon de protection



Option:
Markierung (Text nach Wunsch)
Marquage (texte a votre choix)



Spezialkabel und Optionen auf Seite 7

Câbles spéciaux et options a la page 7

Patchkabel S/STP Kat. 6

Kabeltyp	Uninet 7702 flex 4x2x0.16mm ² , Kat. 6	Typ de câble	Uninet 7702 flex 4x2x0.16mm ² , Cat. 6
Steckertyp	geschirmteR AMP EMTRJ45 Stecker	Fiche	AMP EMT RJ45 fiche
Knickschutztülle	angespritzt in Kabelfarbe	Capot	Moulé en couleur de la cable
Belegung	ISO 8877 (1 : 1)	Câblage	ISO 8877 (1 : 1)
Prüfverfahren	Belegung	Méthode de test	Câblage

Länge/Farbe Longueur/ Couleur	PVC		Halogenfrei / sans halogène							
	Grau ¹ Gris ¹	Grau Gris	Orange Orange	Grau Gris	Rot Rouge	Gelb Jaune	Blau Bleu	Grün Vert	Schwarz Noir	Violett Violet
0.3 m		105790	321967	302730	321972	321974	321976	321979	321985	321991
0.5 m	321809	105791	106185	302733	311025	302692	313406	312308	300985	315385
1.0 m	321810	105505	106186	107121	300959	107819	304228	107903	108896	108830
1.5 m	321811	105792	106187	107122	107784	107820	108446	107470	300956	313112
2.0 m	321812	105506	106188	106454	107955	107821	107045	107471	301535	108831
2.5 m		105793	315873	107057	106730	313109	108447	313758	300958	315952
3.0 m	321813	105507	106189	106453	106830	107622	107046	107472	300961	308337
4.0 m	321814	105794	107469	106455	106731	107475	108448	107473	300962	313098
5.0 m	321815	105508	106190	107735	106831	107623	107047	107474	300963	108860
6.0 m		105795	106750	107059	320700	309414	106314	312787	300965	315387
7.0 m	321816	105796	309198	106973	300488	107476	108014	313997	300966	313084
8.0 m		105797	310833	107060	320703	307129	315647	315841	300967	311220
10.0 m	321817	105798	107822	107736	108924	107477	106315	300924	300968	311221
12.0 m		105799	310832	305297	107956	108778	314055	321980	321986	315155
15.0 m	321818	105800	314050	303449	309022	302699	108361	321981	311426	311425
20.0 m	321820	105801	107042	303450	108918	108917	313511	321982	321987	302282
25.0 m		301592	318864	305841	321973	316467	104940	318870	315428	313553
30.0 m		107247	321969	303451	108925	106601	104940	318869	321988	304628
40.0 m		300765	321970	303471	108927	321975	321977	321983	321989	321992
50.0 m		303241	321971	315594	108928	317618	321978	321984	321990	321993
¹ Auslaufkabel:	Grau mit Tülle mit Klinkenschutz, ohne Beschriftungsoptionen									
¹ Câble du stock:	Capot avec manchon de protection, sans possibilité pour marquage									

Standarttülle
Capot standart



Option:

Tintenstrahl schwarz (Text nach Wunsch)
Marquage Inkjet (texte a votre choix)




Option:
Tülle mit Klinkenschutz
Capot avec manchon de protection



Option:

Markierung (Text nach Wunsch)
Marquage (texte a votre choix)



Spezialkabel und Optionen auf Seite 7

Câbles spéciaux et options à la page 7

Patchkabelrolle Kat. 6, 50m

Rouleau câble patch Cat. 6, 50 m

Kabeltyp:	Uninet 7702 flex Industrial PUR 4x2x0.16mm ² , Kat. 6	Typ de câble:	Uninet 7702 flex Industrial PUR 4x2x0.16mm ² , Cat. 6
Steckertyp:	gesch. AMP EMT RJ45-Stecker mit Staubschutzkappe	Fiche:	AMP EMT RJ 45 fiche avec des protection de poussière
Knickschutztülle:	orange mit Klinkenschutz	Capot:	Orange avec manchon de protection
Belegung:	ISO 8877 (1 : 1)	Câblage:	ISO 8877 (1 : 1)
Beschriftung (Inkjet)	Standart " L=50m" (Inkjet) oder Endbeschriftung nach Wunsch	Marquage (Inkjet)	Standart "L=50m" ou marquage a votre choix au fin du câble
Prüfverfahren:	Belegung	Méthode de test:	Câblage
Lieferumfang	- Kabelrolle - PUR-Patchkabel Kat 6, 50 m - 2 Staubschutzkappen	Contenu livré:	- Rouleau câble - Câble patch PUR Cat. 6, 50m, orange - 2 Protection de poussière
Art. Nr:	317594	Art. No:	317594

- Hervorragend geeignet für den mobilen Einsatz, für Messen, Präsentationen, Servicefahrzeuge, Messstrecken.
 - Patchkabel komplett von der Rolle lösbar
 - Mechanisch sehr widerstandsfähig durch PUR-Mantel.
-
- Parfaitement adapté pour une utilisation portative: sur les salons, dans les foires-expositions, présentations itinérantes.
 - Câble Patch complètement détachable du rouleau.
 - Très résistant a cause du manteau PUR



UL Patchkabel



Kabeltyp:	SF/UTP Kat.5e Patchkabel, grau	Typ de câble:	SF/UTP Kat.5e Patchkabel, grau
Steckertyp:	geschirmter RJ45 mit angespritztem Knicksschutz mit Klinkenschutz	Fiche:	geschirmter RJ45 mit angespritztem Knicksschutz mit Klinkenschutz
	UL E305668		UL E305668
Belegung	ISO 8877 (1 : 1)	Câblage:	ISO 8877 (1 : 1)
Ursprung	Fernost	Origine:	Fernost

Länge	0.5m	1.0m	2.0m	3.0m	5.0m	7.5m	10.0m	15.0m	20.0m	25.0m
Art. Nr	326191	326192	326193	326194	326195	326196	326197	326198	326199	326200

Kat 6 und alternative Farben auf Anfrage (schwarz, **gelb**, **blau grün**, **rot**)

ISDN-Patchkabel



Kabeltyp:	Howag Kabel rund 4x0.14mm²	Typ de câble:	Howag Kabel rund 4x0.14mm²
Steckertyp:	Ungeschirmter AMP RJ45 Stecker, ohne Knickschutztülle	Fiche:	AMP EMT RJ45 fiche
Belegung:	Pin 3, 4, 5, 6	Câblage:	Pin 3, 4, 5, 6
Prüfverfahren:	Belegung	Méthode de test:	Câblage

Farbe/Couleur Länge/Longeur	1.0 m	1.5 m	2.0 m	2.5 m	3.0 m	4.0 m	6.0 m
grün/vert RAL6016	312585	108069	108816	108073	108817	108818	314454
schwarzgrau RAL 7021	323554	326004	304007	326140	108848	105325	104191


Spezialkabel Câbles spezieux

Längen /Longeurs

Gerne fertigen wir jede beliebige Länge für Sie an.
Nous vous produison tous les longueurs a votre choix.

Belegung / Câblage

Crossover-Belegung



Pin 4, 5, 7 und 8 bleiben 1 : 1

Sämtliche Kabel in Crossover- oder Spezialbelegung erhältlich.

Tüllen / Capot



Kat. 5e Patchkabel mit schlanker Tülle



Hirose Stecker Kat. 5e und Kat. 6 mit Aufstecktülle mit Klinkenschutz

Weitere Patchkabel aus unserem Sortiment

- PUR-Patchkabel Kat. 6, Farbe orange
- Weisse Patchkabel Kat. 6
- Schleppketten-Patchkabel Kat. 5e, Farbe grün
- Patchkabel mit Industriesteckern
- Multipatchkabel 6 und 8-fach

Gerne fertigen wir Daten-, Signal- und Steuerkabel nach Ihren Spezifikationen

Howag – Ihr kompetenter Partner/Spezialist. Wir realisieren Ihre Vorstellungen!